

K-ENDVERTEILERDOSEN

Endverteilerdosen ohne Durchgangsgewinde, PN 15

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 15 bar
Drehmoment Befestigung	4 Nm
Drehmoment MS-Gewinde	12 Nm
Temp. Bereich	-10 °C bis +50 °C
Gehäuse	glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewinde	Messing



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

1- 2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen mit großer Anwendungsvielfalt. Wahlweise bis zu 3 Anschlussmöglichkeiten sowie 2 Gewindegroßen für das Eingangsgewinde. Zur Weiterführung des Mediums optional mit Durchgangsgewinde unten. Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeguss-einsatz für hohe Anzugsmomente und sind TÜV zertifiziert. Für universelle Druckluftanwendungen.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde Eingang	Anschlussgewinde
K-07 40 48 12	G 1/2"	1 x G 1/2
K-07 40 48 13	G 1/2"	2 x G 1/2
K-07 40 48 14	G 1/2"	3 x G 1/2
K-07 40 48 15	G 3/4"	1 x G 1/2
K-07 40 48 16	G 3/4"	2 x G 1/2
K-07 40 48 17	G 3/4"	3 x G 1/2