


K-NIPPEL KUPPL STREAM LINE

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl gehärtet und verzinkt
»stream line«

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 16 bar
Durchfluss Luft	2.100 l/min (bei 6 bar und $\Delta p = 0,5$ bar)
Medientemperatur	-20 °C bis +100 °C
Werkstoff	Stahl gehärtet und verzinkt



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Definition	SW (mm)
K- 07 35 12 92	Nippel für Schlauch 10x6,5	16
K- 07 35 12 93	Nippel für Schlauch 12x8	19
K- 07 35 12 94	Nippel für Schlauch 13,5x9,5	21
K- 07 35 00 61	Nippel für Schlauch 16x11	24

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten

K-SVKM NW 7,6 AG ST-MS VZ	Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, Außengewinde
K-SVKM NW 7,6 IG ST	Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, Innengewinde
K-SVKM NW 7,6 SCHL TUE ST VZ	Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt mit Schlauchtülle
K-SVKM NW 7,6 STREAM LINE ST	Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, »stream line«