

# K-DRS WECHSELKONTAKT ANFLANSCHBAR <sup>PS</sup>

Druckschalter - Wechselkontakt anflanschbar K-07302861

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Membrane (NBR) federbelastet
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, neutrale Gase (geölt oder ungeölt)
<b>Umgebungstemperatur</b>	-10 °C bis +60 °C
<b>Elektrischer Anschluss</b>	Kupplungsdose CM 10 (PG11P) nach ISO 4400 - 4 Kontakte um 90° umsetzbar
<b>Schalzhäufigkeit</b>	60/min
<b>Schaltspannung</b>	max. 250 V AC/DC
<b>Funktion</b>	Wechselkontakt
<b>Schutzart</b>	IP 65
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff Grivory (PA 61/XT)



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Druckschalter speziell für pneumatische Anwendungen. Hohe Genauigkeit aufgrund größerer Steuermembrane. 2 Durchgangsbohrungen im Gehäuse zum Anflanschen des Schalters auf einer Grundplatte.

## Artikel

Bezeichnung	Einstellbereich
K- 07 30 28 61	0,5 - 10,0 bar

## ist Zubehör zu folgenden Produkten

K-VT SCHMAL MULTIFIX	Verteiler - schmale Ausführung
K-VT BREIT MULTIFIX	Verteiler - breite Ausführung

## ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

K-VERTEILER HANSA	Verteiler
-------------------	-----------