

K-DRS WECHSELKONTAKT ANFLANSCHBAR

Druckschalter - Wechselkontakt anflanschbar K-07302861

HANSA FLEX

Eigenschaften

Bauart	Membrane (NBR) federbelastet
Einsatzbereich	Luft, neutrale Gase (geölt oder ungeölt)
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +60 °C
Elektrischer Anschluss	Kupplungsdoose CM 10 (PG11P) nach ISO 4400 - 4 Kontakte um 90° umsetzbar
Schalthäufigkeit	60/min
Schaltspannung	max. 250 V AC/DC
Funktion	Wechselkontakt
Schutzart	IP 65
Werkstoff	Kunststoff Grivory (PA 61/XT)



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Druckschalter speziell für pneumatische Anwendungen. Hohe Genauigkeit aufgrund größerer Steuermembrane. 2 Durchgangsbohrungen im Gehäuse zum Anflanschen des Schalters auf einer Grundplatte.

Artikel

Bezeichnung	Einstellbereich
K- 07 30 28 61	0.5 - 10,0 bar

ist Zubehör zu folgenden Produkten

K-VT SCHMAL MULTIFIX	Verteiler - schmale Ausführung
K-VT BREIT MULTIFIX	Verteiler - breite Ausführung

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

K-VERTEILER HANSA	Verteiler
-------------------	-----------