

Eigenschaften

Betriebstemperatur -15 °C bis +60 °C



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Flexibler, druckbeständiger und abriebfester Standardschlauch, alterungsbeständig. Konfektioniert mit Messing-Einstecktülle und Messing-Schnellverschlusskupplung NW 7,2.

Artikel

| Bezeichnung | Ø Schlauch Innen (mm) | Ø Schlauch Außen (mm) | max. Betriebsdruck bei 23°C (bar) | Länge Schlauch (m) |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| K- 07 10 12 13 | 6,0 | 12,0 | 15 | 5 |
| K- 07 10 12 09 | 6,0 | 12,0 | 15 | 10 |
| K- 07 10 12 10 | 6,0 | 12,0 | 15 | 15 |
| K- 07 10 12 11 | 6,0 | 12,0 | 15 | 20 |
| K- 07 10 12 12 | 6,0 | 12,0 | 15 | 25 |
| K- 07 10 12 18 | 9,0 | 15,0 | 15 | 5 |
| K- 07 10 12 14 | 9,0 | 15,0 | 15 | 10 |
| K- 07 10 12 15 | 9,0 | 15,0 | 15 | 15 |
| K- 07 10 12 16 | 9,0 | 15,0 | 15 | 20 |
| K- 07 10 12 17 | 9,0 | 15,0 | 15 | 25 |
| K- 07 10 12 08 | 13,0 | 20,0 | 15 | 5 |
| K- 07 10 12 07 | 13,0 | 20,0 | 15 | 10 |