

# K-TR PVC SET

## PVC-Druckluftschlauch-Set

### Eigenschaften

Betriebstemperatur -15 °C bis +60 °C



### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

### Beschreibung

Flexibler, druckbeständiger und abriebfester Standardschlauch, alterungsbeständig. Konfektioniert mit Messing-Einstecktülle und Messing-Schnellverschlusskupplung NW 7,2.

### Artikel

| Bezeichnung    | Ø Schlauch Innen<br>(mm) | Ø Schlauch Außen<br>(mm) | max. Betriebsdruck bei 23°C<br>(bar) | Länge Schlauch<br>(m) |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| K- 07 10 12 13 | 6,0                      | 12,0                     | 15                                   | 5                     |
| K- 07 10 12 09 | 6,0                      | 12,0                     | 15                                   | 10                    |
| K- 07 10 12 10 | 6,0                      | 12,0                     | 15                                   | 15                    |
| K- 07 10 12 11 | 6,0                      | 12,0                     | 15                                   | 20                    |
| K- 07 10 12 12 | 6,0                      | 12,0                     | 15                                   | 25                    |
| K- 07 10 12 18 | 9,0                      | 15,0                     | 15                                   | 5                     |
| K- 07 10 12 14 | 9,0                      | 15,0                     | 15                                   | 10                    |
| K- 07 10 12 15 | 9,0                      | 15,0                     | 15                                   | 15                    |
| K- 07 10 12 16 | 9,0                      | 15,0                     | 15                                   | 20                    |
| K- 07 10 12 17 | 9,0                      | 15,0                     | 15                                   | 25                    |
| K- 07 10 12 08 | 13,0                     | 20,0                     | 15                                   | 5                     |
| K- 07 10 12 07 | 13,0                     | 20,0                     | 15                                   | 10                    |