

K-TR PVC SET

PVC-Druckluftschlauch-Set

HANSAFLEX

Eigenschaften

Betriebstemperatur -15 °C bis +60 °C



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Flexibler, druckbeständiger und abriebfester Standardschlauch, alterungsbeständig. Konfektioniert mit Messing-Einsteckfülle und Messing-Schnellverschlusskopplung NW 7,2.

Artikel

Bezeichnung	Ø Schlauch Innen (mm)	Ø Schlauch Außen (mm)	max. Betriebsdruck bei 23°C (bar)	Länge Schlauch (m)
K-07 10 12 13	6,0	12,0	15	5
K-07 10 12 09	6,0	12,0	15	10
K-07 10 12 10	6,0	12,0	15	15
K-07 10 12 11	6,0	12,0	15	20
K-07 10 12 12	6,0	12,0	15	25
K-07 10 12 18	9,0	15,0	15	5
K-07 10 12 14	9,0	15,0	15	10
K-07 10 12 15	9,0	15,0	15	15
K-07 10 12 16	9,0	15,0	15	20
K-07 10 12 17	9,0	15,0	15	25
K-07 10 12 08	13,0	20,0	15	5
K-07 10 12 07	13,0	20,0	15	10