

# K-KOMP ZYL DOPPELW

Kompaktzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Medien	gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt
Arbeitsdruck	1 - 10 bar
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Kolbenstange	Edelstahl 1.1191
Kolben	Aluminium
Dichtmaterial	NBR
Zylinderrohr	Aluminium



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Besonders kurz bauende und platzsparende Ausführung.

## Artikel

Bezeichnung	Ø Kolben	Hub (mm)	Ø Kolbenstange (mm)	Gewinde Innen Kolbenstange
K- 07 15 09 75	12 mm	5	6	M 3 x 0,5
K- 07 15 09 76	12 mm	10	6	M 3 x 0,5
K- 07 15 09 77	12 mm	15	6	M 3 x 0,5
K- 07 15 09 78	12 mm	20	6	M 3 x 0,5
K- 07 15 09 79	12 mm	25	6	M 3 x 0,5
K- 07 15 09 80	12 mm	30	6	M 3 x 0,5
K- 07 15 09 81	12 mm	35	6	M 3 x 0,5
K- 07 15 09 82	12 mm	40	6	M 3 x 0,5
K- 07 15 09 83	12 mm	45	6	M 3 x 0,5
K- 07 15 09 84	12 mm	50	6	M 3 x 0,5
K- 07 15 09 85	12 mm	55	6	M 3 x 0,5
K- 07 15 09 86	12 mm	60	6	M 3 x 0,5
K- 07 15 09 87	16 mm	5	8	M 4 x 0,7
K- 07 15 09 88	16 mm	10	8	M 4 x 0,7
K- 07 15 09 89	16 mm	15	8	M 4 x 0,7
K- 07 15 09 90	16 mm	20	8	M 4 x 0,7
K- 07 15 09 91	16 mm	25	8	M 4 x 0,7
K- 07 15 09 92	16 mm	30	8	M 4 x 0,7
K- 07 15 09 93	16 mm	35	8	M 4 x 0,7
K- 07 15 09 94	16 mm	40	8	M 4 x 0,7
K- 07 15 09 95	16 mm	45	8	M 4 x 0,7
K- 07 15 09 96	16 mm	50	8	M 4 x 0,7
K- 07 15 09 97	16 mm	55	8	M 4 x 0,7
K- 07 15 09 98	16 mm	60	8	M 4 x 0,7
K- 07 15 09 99	20 mm	5	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 00	20 mm	10	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 01	20 mm	15	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 02	20 mm	20	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 03	20 mm	25	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 04	20 mm	30	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 05	20 mm	35	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 06	20 mm	40	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 07	20 mm	45	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 08	20 mm	50	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 09	20 mm	55	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 10	20 mm	60	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 11	20 mm	65	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 12	20 mm	70	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 13	20 mm	75	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 14	20 mm	80	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 15	25 mm	5	10	M 5 x 0,8



Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

06.06.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# K-KOMP ZYL DOPPELW

Kompaktzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung

**HANSA FLEX**

## Artikel

Bezeichnung	Ø Kolben	Hub (mm)	Ø Kolbenstange (mm)	Gewinde Innen Kolbenstange
K- 07 15 10 16	25 mm	10	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 17	25 mm	15	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 18	25 mm	20	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 19	25 mm	25	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 20	25 mm	30	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 21	25 mm	35	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 22	25 mm	40	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 23	25 mm	45	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 24	25 mm	50	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 25	25 mm	55	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 26	25 mm	60	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 27	25 mm	65	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 28	25 mm	70	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 29	25 mm	75	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 30	25 mm	80	10	M 5 x 0,8
K- 07 15 10 31	32 mm	5	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 32	32 mm	10	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 33	32 mm	15	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 34	32 mm	20	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 35	32 mm	25	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 36	32 mm	30	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 37	32 mm	35	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 38	32 mm	40	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 39	32 mm	45	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 40	32 mm	50	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 41	32 mm	55	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 42	32 mm	60	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 43	32 mm	65	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 44	32 mm	70	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 45	32 mm	75	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 46	32 mm	80	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 47	32 mm	85	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 48	32 mm	90	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 49	32 mm	95	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 50	32 mm	100	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 51	40 mm	5	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 52	40 mm	10	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 53	40 mm	15	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 54	40 mm	20	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 55	40 mm	25	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 56	40 mm	30	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 57	40 mm	35	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 58	40 mm	40	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 59	40 mm	45	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 60	40 mm	50	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 61	40 mm	55	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 62	40 mm	60	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 63	40 mm	65	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 64	40 mm	70	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 65	40 mm	75	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 66	40 mm	80	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 67	40 mm	85	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 68	40 mm	90	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 69	40 mm	95	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 70	40 mm	100	12	M 6 x 1
K- 07 15 10 71	50 mm	5	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 72	50 mm	10	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 73	50 mm	15	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 74	50 mm	20	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 75	50 mm	25	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 76	50 mm	30	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 77	50 mm	35	16	M 8 x 1,25



Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

06.06.2026

HANSA-FLEX AG

[www.hansa-flex.com](http://www.hansa-flex.com)

2

# K-KOMP ZYL DOPPELW

Kompaktzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung

**HANSA FLEX**

## Artikel

Bezeichnung	Ø Kolben	Hub (mm)	Ø Kolbenstange (mm)	Gewinde Innen Kolbenstange
K- 07 15 10 78	50 mm	40	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 79	50 mm	45	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 80	50 mm	50	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 81	50 mm	55	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 82	50 mm	60	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 83	50 mm	65	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 84	50 mm	70	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 85	50 mm	75	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 86	50 mm	80	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 87	50 mm	85	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 88	50 mm	90	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 89	50 mm	95	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 90	50 mm	100	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 91	63 mm	5	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 92	63 mm	10	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 93	63 mm	15	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 94	63 mm	20	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 95	63 mm	25	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 96	63 mm	30	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 97	63 mm	35	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 98	63 mm	40	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 10 99	63 mm	45	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 11 00	63 mm	50	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 11 01	63 mm	55	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 11 02	63 mm	60	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 11 03	63 mm	65	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 11 04	63 mm	70	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 11 05	63 mm	75	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 11 06	63 mm	80	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 11 07	63 mm	85	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 11 08	63 mm	90	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 11 09	63 mm	95	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 11 10	63 mm	100	16	M 8 x 1,25
K- 07 15 11 11	80 mm	5	20	M 10 x 1,5
K- 07 15 11 12	80 mm	10	20	M 10 x 1,5
K- 07 15 11 13	80 mm	15	20	M 10 x 1,5
K- 07 15 11 14	80 mm	20	20	M 10 x 1,5
K- 07 15 11 15	80 mm	25	20	M 10 x 1,5
K- 07 15 11 16	80 mm	30	20	M 10 x 1,5
K- 07 15 11 17	80 mm	35	20	M 10 x 1,5
K- 07 15 11 18	80 mm	40	20	M 10 x 1,5
K- 07 15 11 19	80 mm	45	20	M 10 x 1,5
K- 07 15 11 20	80 mm	50	20	M 10 x 1,5
K- 07 15 11 21	80 mm	55	20	M 10 x 1,5
K- 07 15 11 22	80 mm	60	20	M 10 x 1,5
K- 07 15 11 23	80 mm	65	20	M 10 x 1,5
K- 07 15 11 24	80 mm	70	20	M 10 x 1,5
K- 07 15 11 25	80 mm	75	20	M 10 x 1,5
K- 07 15 11 26	80 mm	80	20	M 10 x 1,5
K- 07 15 11 27	80 mm	85	20	M 10 x 1,5
K- 07 15 11 28	80 mm	90	20	M 10 x 1,5
K- 07 15 11 29	80 mm	95	20	M 10 x 1,5
K- 07 15 11 30	80 mm	100	20	M 10 x 1,5
K- 07 15 09 55	100 mm	5	25	M 12 x 1,75
K- 07 15 09 56	100 mm	10	25	M 12 x 1,75
K- 07 15 09 57	100 mm	15	25	M 12 x 1,75
K- 07 15 09 58	100 mm	20	25	M 12 x 1,75
K- 07 15 09 59	100 mm	25	25	M 12 x 1,75
K- 07 15 09 60	100 mm	30	25	M 12 x 1,75
K- 07 15 09 61	100 mm	35	25	M 12 x 1,75
K- 07 15 09 62	100 mm	40	25	M 12 x 1,75
K- 07 15 09 63	100 mm	45	25	M 12 x 1,75



Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

06.06.2026

HANSA-FLEX AG

[www.hansa-flex.com](http://www.hansa-flex.com)

3

# K-KOMP ZYL DOPPELW

Kompaktzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung



## Artikel

Bezeichnung	Ø Kolben	Hub (mm)	Ø Kolbenstange (mm)	Gewinde Innen Kolbenstange
K- 07 15 09 64	100 mm	50	25	M 12 x 1,75
K- 07 15 09 65	100 mm	55	25	M 12 x 1,75
K- 07 15 09 66	100 mm	60	25	M 12 x 1,75
K- 07 15 09 67	100 mm	65	25	M 12 x 1,75
K- 07 15 09 68	100 mm	70	25	M 12 x 1,75
K- 07 15 09 69	100 mm	75	25	M 12 x 1,75
K- 07 15 09 70	100 mm	80	25	M 12 x 1,75
K- 07 15 09 71	100 mm	85	25	M 12 x 1,75
K- 07 15 09 72	100 mm	90	25	M 12 x 1,75
K- 07 15 09 73	100 mm	95	25	M 12 x 1,75
K- 07 15 09 74	100 mm	100	25	M 12 x 1,75

## Zubehör

K-FUSSBEFESTIGUNG TYP LB	Fußbefestigungen, Typ »LB«
K-FLANSCHBEFESTIGUNG TYP FA	Flanschbefestigungen, Typ »FA«
K-SCHWENKAUGENBEFEST CA 1	Schwenkaugenbefestigungen, Typ »CA«
K-GABELKOEPFEN TYP Y SET	Gabelköpfe, Typ »Y« Set
K-GELENKAUGEN TYP UNIT SET	Gelenkaugen, Typ »UNIT« Set
K-SENSOREN CS1 KH MIT STECKER	Sensoren CS1, Kurzhubzyl. Kabel mit M8-Stecker
K-SENSOREN CS1 KH OHNE STECKER	Sensoren CS1, Kurzhubzyl. Kabel ohne Stecker