
## K-DRV ABLD GEW C SCHLITZ

Drosselrückschlagventile, Abluftdrosselung (»C«), Gewindeanschluss



Eigenschaften			
Betriebsdruck	max. 10 bar		
Temp. Bereich	0 °C bis +70 °C		
Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube	Messing vernickelt		
Innenteile	Messing blank		
Lippendichtung O-Ring	NBR		
Dichtungen (unverlierbare)	Polyamid glasfaserverstärkt		





## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

Artikel						
Bezeichnung	Anschluss	C (mm)	Gewinde	SW	B	
K- 07 15 05 40	M 5 IG	11,5	M 5	8 mm	(mm) 24,5	
K- 07 15 05 45	G 1/8 IG	16,0	G 1/8	14 mm	32,0	
K- 07 15 05 41	G 1/4 IG	22,0	G 1/4	17 mm	40,0	
K- 07 15 25 24	G 3/8 IG	26,0	G 3/8	20 mm	50,0	
K- 07 15 25 23	G 1/2 IG	32,0	G 1/2	26 mm	61,0	