# K-DMUF ALLGEMEIN

Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen,
Nichtlinearität 0,25%

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Typ** | S-20 |
| **Spannung** | DC 8 ... 36 V |
| **Elektrischer Anschluss** | mit Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A |
| **Schutzart** | IP 65 nach EN 60529 |
| **Ausgangssignal** | 4 - 20 mA, 2-Leiter |
| **Nichtlinearität** | bis zu 0,25% der Spanne |
| **Medientemperatur** | -30 °C bis +100 °C |
| **Umgebungstemperatur** | -40 °C bis +70 °C |
| **Messstoffberührte Teile** | CrNi-Stahl 1.4571 |
| **Gehäuse** | CrNi-Stahl 1.4571 |



## Beschreibung

Druckmessumformer mit sehr hoher Genauigkeit aus CrNi-Stahl für anspruchsvolle Messaufgaben in der Prozessindustrie, Forschung und Entwicklung. Anwendungsbereiche: Tieftemperatur- und Außeneinsatz, bei extremen Schock- und Vibrationsbelastungen sowie bei aggressiven Medien in der chemischen Industrie. Für international gängige Prozessanschlüsse.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Messbereiche auf Anfrage
Optional auf Anfrage stehen für hohe Medientemperaturen (bis zu +150 °C) auch Druckmessumformer mit Kühlstrecke zur Verfügung.

## Artikel

| Bezeichnung | Messbereich | Gewinde |
|---|---|---|
| **K- 07 20 12 55** | -1 / 0,0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 12 56** | 0 - 0,4 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 12 57** | 0 - 1,0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 12 64** | 0 - 4,0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 12 67** | 0 - 6,0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 12 58** | 0 - 10,0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 12 60** | 0 - 16,0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 12 62** | 0 - 25,0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 12 65** | 0 - 40,0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 12 68** | 0 - 60,0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 12 59** | 0 - 100,0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 12 61** | 0 - 160,0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 12 63** | 0 - 250,0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 12 66** | 0 - 400,0 bar | G 1/2 |
| **K- 07 20 12 69** | 0 - 600,0 bar | G 1/2 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*