
K-VERSCHLUSSKAPPEN 10 BAR

Verschlusskappen (Druck max. 10 bar)



Eigenschaften		
Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum	
Einsatzbereich	Luft, Vakuum	
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)	
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich	
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C	
Dichtfläche	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung, Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung	
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt	
Andruckring	Kunststoff	





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel			
Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	
K- 07 40 42 96	3 mm	16,0	
K- 07 40 42 97	4 mm	16,0	
K- 07 40 42 98	6 mm	20,0	
K- 07 40 42 99	8 mm	21,0	
K- 07 40 43 00	10 mm	22,0	
K- 07 40 43 01	12 mm	23,0	
K- 07 40 43 02	16 mm	25,0	