
K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM ENTLUEFTET 4A

5/3-Wegeventile, Zentrum entlüftet



| Eigenschaften | |
|-----------------------|---|
| Betriebsdruck | 1,5 - 8 bar |
| Temp. Bereich | bis +70 °C |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
| Steuerluftanschluss | G 1/8 |
| Ventilkörper | Aluminiumlegierung |





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

| Artikel | | | | | | |
|----------------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------|--|
| Bezeichnung | Anschluss | Entlüftungsanschluss | Durchfluss (L/min) | Schaltbild Nummer | Baugröße | |
| K- 07 15 04 28 | M 5 | M 5 | 250 | 30 | 100 | |
| K- 07 15 04 29 | G 1/8 | G 1/8 | 400 | 30 | 100 | |
| K- 07 15 04 30 | G 1/8 | G 1/8 | 550 | 30 | 200 | |
| K- 07 15 04 31 | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 30 | 200 | |
| K- 07 15 04 32 | G 1/4 | G 1/4 | 950 | 30 | 300 | |
| K- 07 15 04 33 | G 3/8 | G 1/4 | 950 | 30 | 300 | |
| K- 07 15 04 34 | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 30 | 400 | |