
## K-3/2 ANFAV230 VAC, 50 HZ HW G-MINI Anfahrventil, Spannung 230 V AC, 50 Hz, mit Haltewinkel »HW« und

Schalldämpfer



Eigenschaften				
Eingangsdruck	2,5 - 9 bar			
Medientemperatur	max. 70 °C			
Umgebungstemperatur	max. 70 °C			
Elektrischer Anschluss	Gerätestecker PG 9, Form B			
Dichtmaterial	NBR			
Gehäuse	Aluminium-Druckguss			
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar			
Weitere Angaben	Bedienungsanleitung auf Anfrage			



Artikel								
Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss	Α	В	С	D	Baugröße	
		(L/min)	(mm)		(mm)	(mm)		
K- 07 25 12 25	G 1/8	550	59,0	123,5 mm	93,5	30,0	200	
K- 07 25 12 27	G 1/4	550	59,0	123,5 mm	93,5	30,0	200	

Zubehör	
K-VERBINDUNGELEMENTE	Verbindungselemente
K-WANDHALTER	Wandhalterung
K-HALTERBAUSATZ	Halterhausatz