
K-3/2 ANFAV 24 V DC HW G-MINI

Anfahrventil, Spannung 24 V DC, mit Haltewinkel »HW« und Schalldämpfer



| Eigenschaften | |
|------------------------|---|
| Eingangsdruck | 2,5 - 9 bar |
| Medientemperatur | max. 70 °C |
| Umgebungstemperatur | max. 70 °C |
| Elektrischer Anschluss | Gerätestecker PG 9, Form B |
| Dichtmaterial | NBR |
| Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar |
| Weitere Angaben | Bedienungsanleitung auf Anfrage |



| Artikel | | | | | | | | |
|----------------|---------|------------|------|----------|------|------|----------|--|
| Bezeichnung | Gewinde | Durchfluss | Α | В | С | D | Baugröße | |
| - | | (L/min) | (mm) | | (mm) | (mm) | | |
| K- 07 25 12 26 | G 1/8 | 550 | 59,0 | 123,5 mm | 93,5 | 30,0 | 200 | |
| K- 07 25 12 28 | G 1/4 | 550 | 59,0 | 123,5 mm | 93,5 | 30,0 | 200 | |

| Zubehör | |
|-----------------|---------------|
| K-WANDHALTER | Wandhalterung |
| K-HALTERBAUSATZ | Halterbausatz |

| ist Zubehör zu folger | nden Produkten |
|-----------------------|----------------|
| K-VT 2 ABGAENGE G | Verteiler |