

K-T-RED VERBINDER POM

T-Reduzierverbinder -POM

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|---------------------------|---|
| Arbeitsdruck | 0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm) |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +70 °C bei Luft; +1 °C bis +70 °C bei Wasser |
| Werkstoff | Acetalpolymerisat (POM) |
| Dichtmaterial | NBR |



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Artikel

| Bezeichnung | für Schlauch-Außen-Ø1 (mm) | für Schlauch-Außen-Ø2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| K- 07 40 28 74 | 18 | 15 | 87,0 | 40,0 |
| K- 07 40 28 75 | 22 | 15 | 90,0 | 42,0 |