K-TR PVC SICHERHEITS SET

PVC-Sicherheits-Druckluftschlauch-Set

Eigenschaften

Betriebstemperatur	-15 °C bis +60 °C



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Flexibler, druckbeständiger und abriebfester Standardschlauch. Hohe Sicherheit durch Signalfarbe – leuchtgrün. Konfektioniert mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Einstecktülle Messing vernickelt.
Nicht geeignet für schlagende oder pulsierende Werkzeuge!

Artikel

Bezeichnung	Ø Schlauch Innen (mm)	Ø Schlauch Außen (mm)	max. Betriebsdruck bei 20°C (bar)	Länge Schlauch (m)
K- 07 10 12 03	6,0	12,0	12	5
K- 07 10 12 01	6,0	12,0	12	10
K- 07 10 12 02	6,0	12,0	12	20
K- 07 10 12 06	9,0	15,0	12	5
K- 07 10 12 04	9,0	15,0	12	10
K- 07 10 12 05	9,0	15,0	12	20

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.