

# K-TR PVC SICHERHEITS SET

PVC-Sicherheits-Druckluftschlauch-Set

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Betriebstemperatur -15 °C bis +60 °C



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Flexibler, druckbeständiger und abriebfester Standardschlauch. Hohe Sicherheit durch Signalfarbe – leuchtgrün. Konfektioniert mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Einstecktülle Messing vernickelt.  
Nicht geeignet für schlagende oder pulsierende Werkzeuge!

## Artikel

| Bezeichnung    | Ø Schlauch Innen<br>(mm) | Ø Schlauch Außen<br>(mm) | max. Betriebsdruck bei 20°C<br>(bar) | Länge Schlauch<br>(m) |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| K- 07 10 12 03 | 6,0                      | 12,0                     | 12                                   | 5                     |
| K- 07 10 12 01 | 6,0                      | 12,0                     | 12                                   | 10                    |
| K- 07 10 12 02 | 6,0                      | 12,0                     | 12                                   | 20                    |
| K- 07 10 12 06 | 9,0                      | 15,0                     | 12                                   | 5                     |
| K- 07 10 12 04 | 9,0                      | 15,0                     | 12                                   | 10                    |
| K- 07 10 12 05 | 9,0                      | 15,0                     | 12                                   | 20                    |