

K-WV 3/2 5/2 NAMUR LB

3/2-5/2-Wegeventile mit Lochbild nach NAMUR

Eigenschaften

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Medien | Luft, neutrale Gase (gefiltert) |
| Arbeitsdruck | 1,5 - 8 bar |
| Betriebstemperatur | +5 °C bis +50 °C |
| Elektrischer Anschluss | Gerätestecker PG 9 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Dichtmaterial | NBR |



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Vorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und Lochbild nach NAMUR in einer preiswerten und dennoch hochwertigen Ausführung. Durch Hinzufügen der im Lieferumfang enthaltenen Adapterplatte wird das Ventil zu einem 3/2-Wegeventil. Einschalten durch Dauersignal, beim Ausschalten stellt der Druck den Kolben zurück. Handhilfsbetätigung standardmäßig enthalten.

Artikel

| Bezeichnung | Spannung | Anschluss 1 | Anschluss 3 + 5 | DN | Durchfluss (L/min) |
|----------------|--------------|-------------|-----------------|----|-----------------------|
| K- 07 15 00 09 | 230 V, 50 Hz | G 1/4 | G 1/4 | 8 | 1370 |
| K- 07 15 00 10 | 24 V DC | G 1/4 | G 1/4 | 8 | 1370 |
| K- 07 15 00 11 | 230 V, 50 Hz | G 3/8 | G 1/4 | 10 | 1650 |
| K- 07 15 00 12 | 24 V DC | G 3/8 | G 1/4 | 10 | 1650 |