

K-WV 3/2 5/2 NAMUR LB

3/2-5/2-Wegeventile mit Lochbild nach NAMUR

Eigenschaften

Medien	Luft, neutrale Gase (gefiltert)
Arbeitsdruck	1,5 - 8 bar
Betriebstemperatur	+5 °C bis +50 °C
Elektrischer Anschluss	Gerätestecker PG 9
Gehäuse	Aluminium
Dichtmaterial	NBR



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Vorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und Lochbild nach NAMUR in einer preiswerten und dennoch hochwertigen Ausführung. Durch Hinzufügen der im Lieferumfang enthaltenen Adapterplatte wird das Ventil zu einem 3/2-Wegeventil. Einschalten durch Dauersignal, beim Ausschalten stellt der Druck den Kolben zurück. Handhilfsbetätigung standardmäßig enthalten.

Artikel

Bezeichnung	Spannung	Anschluss 1	Anschluss 3 + 5	DN	Durchfluss (L/min)
K- 07 15 00 09	230 V, 50 Hz	G 1/4	G 1/4	8	1370
K- 07 15 00 10	24 V DC	G 1/4	G 1/4	8	1370
K- 07 15 00 11	230 V, 50 Hz	G 3/8	G 1/4	10	1650
K- 07 15 00 12	24 V DC	G 3/8	G 1/4	10	1650