# K-WV 3/2 5/2 NAMUR LB

3/2-5/2-Wegeventile mit Lochbild nach NAMUR

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Medien** | Luft, neutrale Gase (gefiltert) |
| **Arbeitsdruck** | 1,5 - 8 bar |
| **Betriebstemperatur** | +5 °C bis +50 °C |
| **Elektrischer Anschluss** | Gerätestecker PG 9 |
| **Gehäuse** | Aluminium |
| **Dichtmaterial** | NBR |



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Vorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und Lochbild nach NAMUR in einer preiswerten und dennoch hochwertigen Ausführung. Durch Hinzufügen der im Lieferumfang enthaltenen Adapterplatte wird das Ventil zu einem 3/2-Wegeventil. Einschalten durch Dauersignal, beim Ausschalten stellt der Druck den Kolben zurück.Handhilfsbetätigung standardmäßig enthalten.

## Artikel

| Bezeichnung | Spannung | Anschluss 1 | Anschluss 3 + 5 | DN | Durchfluss (L/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 00 09** | 230 V, 50 Hz | G 1/4 | G 1/4 | 8 | 1370 |
| **K- 07 15 00 10** | 24 V DC | G 1/4 | G 1/4 | 8 | 1370 |
| **K- 07 15 00 11** | 230 V, 50 Hz | G 3/8 | G 1/4 | 10 | 1650 |
| **K- 07 15 00 12** | 24 V DC | G 3/8 | G 1/4 | 10 | 1650 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*