K-SCHLAUCH KUPPLUNG SET SICH

Schlauch-Kupplung-Set, gerade Ausführung mit Sicherheitskupplung
NW 7,6

Eigenschaften

Betriebsdruck	16 bar
Medientemperatur	-20 °C bis +60 °C



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Kupplungen: Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung bzw. Sicherheitskupplung aus Stahl / Messing verzinkt für hohe Durchflusswerte, speziell konzipiert für alle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß. Starke, stoßfeste und vibrationsstabile Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen. Polyurethanschlauch
Äußerst flexibler, extrem knickfester und schmutzunempfindlicher Spiralschlauch mit hoher Reiß-, Zug- und Stoßbelastbarkeit bei langer Lebensdauer und hervorragenden Alterungsqualitäten. Er verfügt weiterhin über einen hervorragenden Abriebwiderstand und ist UV-resistent.

Artikel

Bezeichnung	Schlauchmaß	Arbeitslänge (m)
K- 07 10 05 58	12 mm x 8 mm	10,0
K- 07 10 05 59	12 mm x 8 mm	15,0
K- 07 10 05 60	16 mm x 11 mm	10,0
K- 07 10 05 61	16 mm x 11 mm	15,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.