

# K-RD NIPPEL AGRK IGR MS NI

Reduziernippel, Außengewinde konisch, Innengewinde zylindrisch -  
Messing vernickelt

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Betriebstemperatur	max. 150 °C
Druck	max. 60 bar
Werkstoff	Messing vernickelt



## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.  
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde Außen	Gewinde Innen	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 15 66	R 1/4	G 1/8	16,0	11,0	14 mm
K- 07 40 15 67	R 3/8	G 1/8	17,0	11,5	17 mm
K- 07 40 15 68	R 3/8	G 1/4	17,0	11,5	17 mm
K- 07 40 15 69	R 1/2	G 1/8	19,5	14,0	22 mm
K- 07 40 15 70	R 1/2	G 1/4	20,0	14,0	22 mm
K- 07 40 15 71	R 1/2	G 3/8	20,0	14,0	22 mm
K- 07 40 15 72	R 3/4	G 3/8	23,0	16,5	27 mm
K- 07 40 15 73	R 3/4	G 1/2	23,0	16,5	27 mm
K- 07 40 15 74	R 1	G 1/2	25,0	16,0	34 mm
K- 07 40 15 75	R 1	G 3/4	25,0	18,0	34 mm