K-ZWEIHAND S VENTILE O GEH

Zweihand-Sicherheitsventile, ohne Gehäuse



Eigenschaften		
Medien	gefilterte, ungeölte Druckluft	
Betriebsdruck	2,5 - 8 bar	
Temp. Bereich	-10 °C bis +60 °C	
Anschluss	Schnellsteckanschluss Schlauch 4 mm	
Betätigung	pneumatisch	
Durchflussmenge Luft 6bar	85 NI/min	
max. Zeitversatz Eingangssignal	0,4 s	



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Sicherheitskonsole nach EN574 Typ III A mit Zweihand-Bedienung über Drucktaster, bestehend aus Gehäuse und Ventilblock. Das Ventil liefert nur ein Ausgangssignal, wenn gleichzeitig beide Eingangssignale < 0,4 sec. gegeben werden. Wird eines der Eingangssignale unterbrochen, so wird auch das Ausgangssignal abgeschaltet. Inklusive Notabschaltventil mit Pilztaster. Gehäuse mit Wandbefestigung für beliebige Einbaulage, Ventilblock wahlweise ohne Gehäuse und mit Adapter für DIN-Schiene erhältlich.Anwendung: Zweihand-Sicherheitsschaltung für einen Bearbeitungszyklus an einer pneumatischen Einrichtung.

Δrtikal	
Allikei	

Bezeichnung Definition		Anschluss
Bezelomang	Deminion	Allounidoo
K- 07 15 26 09	Zweihand-Sicherheitsventil ohne Konsole	Schnellsteckanschluss Schlauch 4 mm
K- 07 15 26 10	Befestigungselement	-