

K-NIPPEL KUPPL NW7 IG MS NI

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Innengewinde

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur	-20 °C bis +100 °C
Werkstoff	Messing vernickelt



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Definition	SW (mm)
K- 07 35 01 96	Nippel G 1/8 innen	14
K- 07 35 01 97	Nippel G 1/4 innen	17
K- 07 35 01 98	Nippel G 3/8 innen	19
K- 07 35 01 99	Nippel G 1/2 innen	24

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten

K-SVKM NW 7,8 AG H	Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - für höchste Durchflussleistungen, Außengewinde
K-SVKM NW 7,8 IG H	Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - für höchste Durchflussleistungen, Innengewinde
K-SVKM NW 7,8 SCHL TUE H	Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - für höchste Durchflussleistungen mit Schlauchtülle
K-LKM S NW7,8 AG	Sicherheitskupplungen NW 7,8, Außengewinde
K-LKM S NW7,8 IG	Sicherheitskupplungen NW 7,8, Innengewinde
K-LKM S NW7,8 SCHL TUE	Sicherheitskupplungen NW 7,8 mit Schlauchtülle