

K-NIPPEL KUPPL NW7 SCHL MS NI

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt für Schlauch

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur	-20 °C bis +100 °C
Werkstoff	Messing vernickelt



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Definition	SW (mm)
K- 07 35 01 85	Nippel für Schlauch 6x4	12
K- 07 35 01 86	Nippel für Schlauch 8x6	14
K- 07 35 01 87	Nippel für Schlauch 10x8	17

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten

K-SVKM NW 7,8 AG H	Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - für höchste Durchflussleistungen, Außengewinde
K-SVKM NW 7,8 IG H	Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - für höchste Durchflussleistungen, Innengewinde
K-SVKM NW 7,8 SCHL TUE H	Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - für höchste Durchflussleistungen mit Schlauchtülle
K-LKM S NW7,8 AG	Sicherheitskupplungen NW 7,8, Außengewinde
K-LKM S NW7,8 IG	Sicherheitskupplungen NW 7,8, Innengewinde
K-LKM S NW7,8 SCHL TUE	Sicherheitskupplungen NW 7,8 mit Schlauchtülle