


K-SVKM NW 2,7 SCHL TUE MS BL

Schnellverschlusskupplungen NW 2,7, Messing blank mit Schlauchtülle



Eigenschaften

Betriebsdruck	0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss Luft	165 l/min (bei 6 bar und $\Delta p = 0,5$ bar)
Medientemperatur	-20 °C bis +100 °C
Gehäuse, Hülse, Ventilkörper	Messing
Feder, Sprengring, Kugeln	nichtrostender Stahl
Dichtmaterial	NBR

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall. Ideal einsetzbar für: Medizintechnik, Dentaltechnik, Mess- und Regeltechnik, kleinere Druckluftwerkzeuge, Chemie, Labortechnik, Analysetechnik, Minipneumatik, Maschinenbau.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Länge (mm)
K- 07 35 06 12	Tülle LW 3	35,0
K- 07 35 06 13	Tülle LW 4	35,0