


# K-SVKM NW 5 IG VA

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Edelstahl 1.4305, Innengewinde

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
<b>Durchfluss Luft</b>	560 l/min (bei 6 bar und $\Delta p = 0,5$ bar)
<b>Medientemperatur</b>	-15 °C bis +200 °C
<b>Gehäuse, Hülse, Ventilkörper</b>	Edelstahl 1.4305
<b>Feder, Sprengring, Kugeln</b>	nichtrostender Stahl
<b>Dichtmaterial</b>	FKM



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305 mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang. Ideal einsetzbar für: Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, Medizintechnik, Mess- und Regeltechnik, Labortechnik, Chemie, Analyse- und Dosiertechnik.

## Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Länge (mm)	SW (mm)
K- 07 35 06 30	G 1/8 innen	36,0	14
K- 07 35 06 31	G 1/4 innen	38,0	17
K- 07 35 06 32	G 3/8 innen	38,0	19