

# K-SVKM NW 7,8 AG H

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - für höchste Durchflussleistungen, Außengewinde

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Betriebsdruck</b>            | 0 - 35 bar                                |
| <b>Durchfluss Luft</b>          | 2.100 l/min (bei $\Delta p = 0,5$ bar)    |
| <b>Medientemperatur</b>         | -20 °C bis +40 °C                         |
| <b>Gewindestück</b>             | Messing vernickelt                        |
| <b>Ventilkörper</b>             | Stahl, QPQ behandelt                      |
| <b>Entriegelungshülse</b>       | hochrobuste, ergonomische Kunststoffhülse |
| <b>Ventil, Sitz</b>             | Messing                                   |
| <b>Medien</b>                   | nur für gereinigte Druckluft              |
| <b>Dichtungen</b>               | NBR                                       |
| <b>Feder, Sprenging, Kugeln</b> | nichtrostender Stahl                      |



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung (etwa doppelt so hoch wie bei der gängigen Standardkupplung NW 7,2) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften. Für alle Anwendungen mit überdurchschnittlich hohem Luftbedarf!

## Artikel

| Bezeichnung    | Anschluss   | Länge<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------|-------------|---------------|------------|
| K- 07 35 08 47 | G 1/4 außen | 65,0          | 19         |
| K- 07 35 08 48 | G 3/8 außen | 65,0          | 19         |
| K- 07 35 08 49 | G 1/2 außen | 59,0          | 22         |

## Zusatzelemente

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| K-NIPP KUPPL NW7 SCHL MS NI K | Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, für Schlauch mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder |
| K-NIPPEL KUPPL NW7 AG MS NI   | Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Außengewinde   |
| K-NIPPEL KUPPL NW7 IG MS NI   | Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Innengewinde   |
| K-NIPPEL KUPPL NW7 SCHL MS NI | Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt für Schlauch  |
| K-TUE 7,2 7,8 MS NI           | Einstecktüllen für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt   |