

K-NIPPEL KUPPL NW7 AG VA 1

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305,
Außengewinde

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck max. 10 bar

Durchfluss Luft 1.800 l/min (bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar)

Werkstoff Edelstahl 1.4305



Artikel

| Bezeichnung | Definition | SW (mm) |
|---------------|--------------------|------------|
| K-07 35 02 63 | Nippel G 1/8 außen | 14 |
| K-07 35 02 64 | Nippel G 1/4 außen | 17 |
| K-07 35 02 65 | Nippel G 3/8 außen | 19 |
| K-07 35 02 66 | Nippel G 1/2 außen | 24 |

ist Zusatzelement zu folgenden Produkten

K-SVKM NW 7,8 AG VA Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Außengewinde

K-SVKM NW 7,8 IG VA Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde

K-SVKM NW 7,8 SCHL TUE VA Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305 mit Schlauchtülle