


# K-SVKM NW 7,2 IG MS-NI CL

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vernickelt, Innengewinde

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
<b>Medientemperatur</b>	-20 °C bis +100 °C
<b>Gehäuse, Hülse, Ventilkörper</b>	Messing vernickelt
<b>Feder, Sprengring, Stifte</b>	nichtrostender Stahl
<b>Dichtmaterial</b>	NBR



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung zu einem enorm günstigen Preis. Kompatibel mit CEJN 320, Rectus 25/26 und JWL 520/530. Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert. Bei Verwendung von Stahlrippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden.

## Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Länge (mm)	SW (mm)
K- 07 35 07 71	G 1/4 innen	40,5	21
K- 07 35 07 72	G 3/8 innen	40,5	21
K- 07 35 07 73	G 1/2 innen	42,5	24