
# K-PRAEZI DRUCKREGL OHNE EIGENLUF

Präzisionsdruckregler ohne Eigenluftverbrauch

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Eingangsdruck** | max. 16 bar |
| **Medientemperatur** | max. 80 °C |
| **Umgebungstemperatur** | max. 80 °C |
| **Medien** | feinstgefilterte (5 µm), ölfreie Druckluft, neutrale Gase |
| **Anschluss Manometer** | G 1/4 |
| **Dichtmaterial** | NBR |
| **Gehäuse** | Zink-Druckguss |
| **Ventilkegel, Membrane** | FKM |






## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung zur Erreichung eines präzisen Arbeitsdrucks.

## Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Regelbereich | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 09 39** | G 1/4 | 0 - 1 bar | 600 | 82,0 | 148,0 mm | 19,5 | 128,5 |
| **K- 07 25 09 40** | G 1/4 | 0,1 - 3 bar | 760 | 82,0 | 148,0 mm | 19,5 | 128,5 |
| **K- 07 25 09 41** | G 1/4 | 0,2 - 6 bar | 550 | 82,0 | 148,0 mm | 19,5 | 128,5 |
| **K- 07 25 09 42** | G 1/4 | 0,5 - 10 bar | 400 | 82,0 | 148,0 mm | 19,5 | 128,5 |

## Zubehör

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ STANDARD** | Halterbausatz »standard« |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*