

# K-ENDLAGEN-RUECKME ALU S

Endlagen-Rückmeldung - ALU indukt. Sens.

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Kabelverschraubung</b>	M 20 x 1,5, bis zu vier Kabelverschraubungen möglich
<b>Schaltfunktion</b>	PNP Schließer
<b>Schutzart</b>	EX TDA21 IP66/67 T 85 °C
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +70 °C
<b>Gehäuse</b>	Aluminium-Druckguss EN AB 46100, epoxidharz-pulverbeschichtet
<b>Schraube</b>	Edelstahl
<b>Welle</b>	vernickelter Stahl



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Robuste Ausführung in Aluminiumgehäuse, universeller Aufbau für NAMUR-Maß 80 x 30 und 130 x 30, höhenverstellbare Füße für unterschiedliche Ritzelüberstände, weithin sichtbarer Stellungsanzeiger AUF / ZU, leicht einstellbare, selbst arretierende Schaltnocke

## Artikel

Bezeichnung	Spannung	Definition
K- 07 30 29 09	10 V - 30 V DC	Endlagen-Rückmeldung, Typ SC-D 2, mit induktiven Sensoren, 3-Leiter