

K-ROHRDOPPELNIPPEL MS

Rohrdoppelnippel, Messing

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Arbeitsdruck | 10 bar |
| Medientemperatur | max. 90 °C |
| Umgebungstemperatur | max. 90 °C |
| Anschlussgewinde | R-Gewinde nach EN 10226 |
| Werkstoff | Messing blank |



Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern. Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Länge (mm) |
|----------------|---------|---------------|
| K- 07 40 16 25 | G 1/2 | 30,0 |
| K- 07 40 16 26 | G 1/2 | 40,0 |
| K- 07 40 16 27 | G 1/2 | 50,0 |
| K- 07 40 16 28 | G 1/2 | 60,0 |
| K- 07 40 16 29 | G 1/2 | 80,0 |
| K- 07 40 16 20 | G 1/2 | 100,0 |
| K- 07 40 16 21 | G 1/2 | 120,0 |
| K- 07 40 16 22 | G 1/2 | 150,0 |
| K- 07 40 16 23 | G 1/2 | 180,0 |
| K- 07 40 16 24 | G 1/2 | 200,0 |
| K- 07 40 16 41 | G 3/4 | 40,0 |
| K- 07 40 16 42 | G 3/4 | 60,0 |
| K- 07 40 16 43 | G 3/4 | 80,0 |
| K- 07 40 16 36 | G 3/4 | 100,0 |
| K- 07 40 16 37 | G 3/4 | 120,0 |
| K- 07 40 16 38 | G 3/4 | 150,0 |
| K- 07 40 16 39 | G 3/4 | 180,0 |
| K- 07 40 16 40 | G 3/4 | 200,0 |
| K- 07 40 16 04 | G 1 | 40,0 |
| K- 07 40 16 05 | G 1 | 60,0 |
| K- 07 40 16 06 | G 1 | 80,0 |
| K- 07 40 15 99 | G 1 | 100,0 |
| K- 07 40 16 00 | G 1 | 120,0 |
| K- 07 40 16 01 | G 1 | 150,0 |
| K- 07 40 16 02 | G 1 | 180,0 |
| K- 07 40 16 03 | G 1 | 200,0 |
| K- 07 40 16 18 | G 1 1/4 | 60,0 |
| K- 07 40 16 19 | G 1 1/4 | 80,0 |
| K- 07 40 16 13 | G 1 1/4 | 100,0 |
| K- 07 40 16 14 | G 1 1/4 | 120,0 |
| K- 07 40 16 15 | G 1 1/4 | 150,0 |
| K- 07 40 16 16 | G 1 1/4 | 180,0 |
| K- 07 40 16 17 | G 1 1/4 | 200,0 |
| K- 07 40 16 11 | G 1 1/2 | 60,0 |
| K- 07 40 16 12 | G 1 1/2 | 80,0 |
| K- 07 40 16 07 | G 1 1/2 | 100,0 |
| K- 07 40 16 08 | G 1 1/2 | 120,0 |
| K- 07 40 16 09 | G 1 1/2 | 150,0 |
| K- 07 40 16 10 | G 1 1/2 | 200,0 |
| K- 07 40 16 34 | G 2 | 60,0 |
| K- 07 40 16 35 | G 2 | 80,0 |
| K- 07 40 16 30 | G 2 | 100,0 |
| K- 07 40 16 31 | G 2 | 120,0 |
| K- 07 40 16 32 | G 2 | 150,0 |
| K- 07 40 16 33 | G 2 | 200,0 |