

K-SVKM NW 7,2 SCHL-TUE MS BL CL

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank mit Schlauchtülle

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medientemperatur	-20 °C bis +100 °C
Gehäuse, Hülse, Ventilkörper	Messing
Dichtmaterial	NBR
Feder, Sprengring, Stifte	nichtrostender Stahl



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung zu einem enorm günstigen Preis. Kompatibel mit CEJN 320, Rectus 25/26 und JWL 520/530. Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert. Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Länge (mm)
K- 07 35 07 45	Tülle LW 6	54,0
K- 07 35 07 46	Tülle LW 9	54,0
K- 07 35 07 47	Tülle LW 13	53,5
K- 07 35 07 48	Tülle LW 8	54,0
K- 07 35 07 49	Tülle LW 10	54,0