

K-SENSOREN T-NUT 1

Sensoren für die T-Nut



Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis: Stecker im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat mitbestellen.
Einstellbare Endanschläge mit Stoßdämpfer auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Ausführung
K- 07 15 20 89	REED-Sensor, 2-Draht, mit 2,5 m Kabel
K- 07 15 20 90	REED-Sensor, 2-Draht, mit M 8-Stecker (3-polig)
K- 07 15 20 93	HALL-Sensor, 3-Draht, mit M 8-Stecker (3-polig)

ist Zubehör zu folgenden Produkten

K-RUNDZYLINDER DOPP O E D	Rundzylinder, doppelwirkend (mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung)
K-RUNDZYLINDER DOPP O D	Rundzylinder, doppelwirkend (mit Magnet, ohne Dämpfung)
K-RUNDZYLINDER EINF O D	Rundzylinder, einfachwirkend (mit Magnet, ohne Dämpfung)
K-RUNDZYLINDER DOPP O D 1	Rundzylinder, doppelwirkend (mit Magnet, ohne Dämpfung)
K-NORMZYLINDER	Normzylinder
K-KOLST LOSE ZYL	Kolbenstangenlose Zylinder