

# K-SENSOREN T-NUT 1

Sensoren für die T-Nut



## Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis: Stecker im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat mitbestellen.  
Einstellbare Endanschläge mit Stoßdämpfer auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung    | Ausführung                                      |
|----------------|---|
| K- 07 15 20 89 | REED-Sensor, 2-Draht, mit 2,5 m Kabel           |
| K- 07 15 20 90 | REED-Sensor, 2-Draht, mit M 8-Stecker (3-polig) |
| K- 07 15 20 93 | HALL-Sensor, 3-Draht, mit M 8-Stecker (3-polig) |

## ist Zubehör zu folgenden Produkten

|                           |  |
|---------------------------|--|
| K-RUNDZYLINDER DOPP O E D | Rundzylinder, doppelwirkend (mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung) |
| K-RUNDZYLINDER DOPP O D   | Rundzylinder, doppelwirkend (mit Magnet, ohne Dämpfung)              |
| K-RUNDZYLINDER EINF O D   | Rundzylinder, einfachwirkend (mit Magnet, ohne Dämpfung)             |
| K-RUNDZYLINDER DOPP O D 1 | Rundzylinder, doppelwirkend (mit Magnet, ohne Dämpfung)              |
| K-NORMZYLINDER            | Normzylinder   |
| K-KOLST LOSE ZYL          | Kolbenstangenlose Zylinder   |