

# K-ENDPLATTEN V

Endplatten für Ventilinsel HDM

**HANSA** **FLEX**

## Eigenschaften

Medien	gefilterte, ungeölte oder geölte Druckluft. Bei geölter Luft bitte auf kontinuierliche Ölung achten.
Arbeitsdruck	Vakuum bis 10 bar (mit externer Steuerluft), 3 bis 7 bar (mit interner Steuerluft)
Steuerdruck	3 - 7 bar
Temp. Bereich	-10 °C bis +60 °C
Durchfluss	200 NL/min (Ø 4), 500 NL/min (Ø 6), 800 NL/min (Ø 8)
Anzahl der Ansteuerungen	bis 16 Betätigungen (z. B. 16 federrückgestellte Ventile)
Funktion	blind (zum Abschluss des Systems)
Handhilfsbetätigung	rastend (bistabil), auf Anfrage in monostabiler Ausführung (tastend) lieferbar
Leistungsaufnahme	0,6 W je Betätigung
Schutzart	IP 65



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Diese kompakten Ventilinseln mit Durchfluss bis zu 800 NL/min können auf Grund der Vielzahl der unterschiedlichen Funktionen und diverser Eingangs- und Zwischenplatten jeder spezifischen Anwendung individuell angepasst werden. Da jede Ventilinsel eine kundenindividuelle Zusammenstellung der diversen Einzelelemente ist, stellen wir im Katalog lediglich die lieferbaren Eingangs-, Zwischen- und Endplatten, sowie die diversen Ventilscheiben und die 25-poligen Multipolanschlüsse dar.

## Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis: Stecker im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat mitbestellen.

## Artikel

Bezeichnung	Funktion
K-07 15 22 50	blind (zum Abschluss des Systems)