
K-SCHL-AUFROLLER SCHWEISS

Schlauchaufroller, Schweißtechnikausführung



Eigenschaften				
Schläuche	Schweißtechnikschläuche für Sauerstoff und Acetylen rot und blau, aus synthetischem Gummi.			
Betriebsdruck	max. 10 bar			
Befestigung	Wand-, Boden- oder Deckenmontage			
Eingang	Sauerstoff G 1/4 außen, Rechtsgewinde mit 60° Innenkonus, Acetylen G 3/8 außen, Linksgewinde mit 60° Innenkonus			





Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schwere Stahlkonstruktion für den industriellen Einsatz. Pulverbeschichtetes Gehäuse in blau. Spezielle Rollenführung verhindert einen schnellen Verschleiß. Eine automatisches Raster erlaubt das Arretieren des Schlauchs in jeder Länge. Gekapselte Antriebsfeder. Exakte Blockiereinrichtung erlaubt Freilauf oder Rasterung.

Artikel

Bezeichnung	Schlauchmaß	Höhe	Durchmesser	Länge Schlauch
K- 07 10 06 28	Sauerstoff: 16,5 mm x 6 mm, Acetylen: 17 mm x 10 mm	(mm) 360	(mm) 320	(m) 15