
K-SCHL-AUFROLLER LU WA S

Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser, schwere Ausführung



Eigenschaften	
Schlauchwerkstoff	Polyurethan
Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Befestigung	Wand-, Boden- oder Deckenmontage
Eingang	Schlauchstutzen 8 mm





1

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schwere Stahlkonstruktion für den industriellen Einsatz. Pulverbeschichtetes Gehäuse. Eine automatisches Raster erlaubt das Arretieren des Schlauchs in jeder Länge. Gekapselte Antriebsfeder. Exakte Blockiereinrichtung erlaubt Freilauf oder Rasterung. Rollenführung verhindert einen schnellen Verschleiß.

Artikel Bezeichnung Schlauchmaß В Länge Schlauch K- 07 10 06 24 10 mm x 6,5 mm 353,0 10 420,0 K- 07 10 06 25 20 10 mm x 6,5 mm 420,0 353,0 K- 07 10 06 26 12 mm x 8 mm 420,0 353,0 15 K- 07 10 06 27 16 mm x 11 mm 420,0 353,0 15