

# K-SCHL-AUFROLLER LU WA S

Schlauchaufroller für Druckluft und Wasser, schwere Ausführung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Schlauchwerkstoff</b>  | Polyurethan                      |
| <b>Betriebsdruck</b>      | max. 10 bar                      |
| <b>Betriebstemperatur</b> | -10 °C bis +40 °C                |
| <b>Befestigung</b>        | Wand-, Boden- oder Deckenmontage |
| <b>Eingang</b>            | Schlauchstutzen 8 mm             |



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Schwere Stahlkonstruktion für den industriellen Einsatz. Pulverbeschichtetes Gehäuse. Eine automatische Raster erlaubt das Arretieren des Schlauchs in jeder Länge. Gekapselte Antriebsfeder. Exakte Blockiereinrichtung erlaubt Freilauf oder Rasterung. Rollenführung verhindert einen schnellen Verschleiß.

## Artikel

| Bezeichnung    | Schlauchmaß    | A<br>(mm) | B<br>(mm) | Länge Schlauch<br>(m) |
|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------|
| K- 07 10 06 24 | 10 mm x 6,5 mm | 420,0     | 353,0     | 10                    |
| K- 07 10 06 25 | 10 mm x 6,5 mm | 420,0     | 353,0     | 20                    |
| K- 07 10 06 26 | 12 mm x 8 mm   | 420,0     | 353,0     | 15                    |
| K- 07 10 06 27 | 16 mm x 11 mm  | 420,0     | 353,0     | 15                    |