

K-ZSM MULTI-LINK

Zwischensegmente, Typ »Multi-Link«

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 16 bar
Temp. Bereich	-20 °C bis +100 °C (-20 °C bis +80 °C Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen)
Werkstoff	Stahl / Messing verzinkt
Anschluss	G 1/2 innen
Medien	Druckluft, nicht aggressive Gase
Dichtmaterial	NBR



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Modulares Verteilersystem für eine flexible Arbeitsplatzgestaltung, um 180° schwenkbar.

Ausstattung für 1 bis 5 Entnahmeeinheiten, wahlweise:

- mit Innengewindeanschluss G 1/2 für eine individuelle Adaption der Ausgangssegmente,
- mit Standard-Schnellverschlusskupplungen NW 7,6,
- mit Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen NW 7,6.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Entnahmeeinheiten
K- 07 35 13 83	Segment G 1/2	1
K- 07 35 13 84	Segment Standardkupplung NW 7,6	1
K- 07 35 13 85	Segment Sicherheitskupplung NW 7,6	1