

# K-ZSM MULTI-LINK

Zwischensegmente, Typ »Multi-Link«

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	max. 16 bar
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +100 °C (-20 °C bis +80 °C Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen)
<b>Werkstoff</b>	Stahl / Messing verzinkt
<b>Anschluss</b>	G 1/2 innen
<b>Medien</b>	Druckluft, nicht aggressive Gase
<b>Dichtmaterial</b>	NBR



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Modulares Verteilersystem für eine flexible Arbeitsplatzgestaltung, um 180° schwenkbar.

Ausstattung für 1 bis 5 Entnahmeeinheiten, wahlweise:

- mit Innengewindeanschluss G 1/2 für eine individuelle Adaption der Ausgangssegmente,
- mit Standard-Schnellverschlusskupplungen NW 7,6,
- mit Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen NW 7,6.

## Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Entnahmeeinheiten
<b>K- 07 35 13 83</b>	Segment G 1/2	1
<b>K- 07 35 13 84</b>	Segment Standardkupplung NW 7,6	1
<b>K- 07 35 13 85</b>	Segment Sicherheitskupplung NW 7,6	1