

K-WV 5/2 MONOSTABIL 4A

5/2-Wegeventile, monostabil

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Betriebsdruck | 1,5 - 8 bar |
| Temp. Bereich | bis +70 °C |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar |
| Steuerluftanschluss | G 1/8 |
| Ventilkörper | Aluminiumlegierung |



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Anschluss | Entlüftungsanschluss | Durchfluss (L/min) | Schaltbild Nummer | Steuerung | Baugröße |
|----------------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------|
| K- 07 15 03 16 | M 5 | M 5 | 300 | 27 | Monostabil | 100 |
| K- 07 15 03 17 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 27 | Monostabil | 100 |
| K- 07 15 03 18 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 27 | Monostabil | 200 |
| K- 07 15 03 19 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 27 | Monostabil | 200 |
| K- 07 15 03 20 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 27 | Monostabil | 300 |
| K- 07 15 03 21 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 27 | Monostabil | 300 |
| K- 07 15 03 22 | G 1/2" | G 1/2 | 2000 | 27 | Monostabil | 400 |