

K-WV 5/2 MONOSTABIL 4A

5/2-Wegeventile, monostabil

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	1,5 - 8 bar
Temp. Bereich	bis +70 °C
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Steuerluftanschluss	G 1/8
Ventilkörper	Aluminiumlegierung



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Entlüftungsanschluss	Durchfluss (L/min)	Schaltbild Nummer	Steuerung	Baugröße
K- 07 15 03 16	M 5	M 5	300	27	Monostabil	100
K- 07 15 03 17	G 1/8	G 1/8	500	27	Monostabil	100
K- 07 15 03 18	G 1/8	G 1/8	750	27	Monostabil	200
K- 07 15 03 19	G 1/4	G 1/8	850	27	Monostabil	200
K- 07 15 03 20	G 1/4	G 1/4	1300	27	Monostabil	300
K- 07 15 03 21	G 3/8	G 1/4	1500	27	Monostabil	300
K- 07 15 03 22	G 1/2"	G 1/2	2000	27	Monostabil	400