


K-WV 3/2 ELEKTROPNEU MONO GESCHL 3V

3/2-Wegeventile, monostabil, Ruhestellung geschlossen (NC)

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	1,5 - 8 bar
Temp. Bereich	-20 °C bis +70 °C
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Elektrischer Anschluss	Gerätesteckdose Form B nach ISO 4400
min. Arbeitsdruck	1,5 bar
Schutzart	IP 65
Ventilkörper	Aluminiumlegierung



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Entlüftungsanschluss	Durchfluss (L/min)	Schaltbild Nummer	Spannung	Steuerung	Baugröße
K- 07 15 01 12	M 5	M 5	300	33	24 V DC	Monostabil	100
K- 07 15 01 13	G 1/8	G 1/8	500	33	24 V DC	Monostabil	100
K- 07 15 01 14	G 1/8	G 1/8	750	33	24 V DC	Monostabil	200
K- 07 15 01 15	G 1/4	G 1/4	850	33	24 V DC	Monostabil	200
K- 07 15 01 16	G 1/4	G 1/4	1300	33	24 V DC	Monostabil	300
K- 07 15 01 17	G 3/8	G 3/8	1500	33	24 V DC	Monostabil	300
K- 07 15 01 18	M 5	M 5	300	33	230 V, 50 Hz	Monostabil	100
K- 07 15 01 19	G 1/8	G 1/8	500	33	230 V, 50 Hz	Monostabil	100
K- 07 15 01 20	G 1/8	G 1/8	750	33	230 V, 50 Hz	Monostabil	200
K- 07 15 01 21	G 1/4	G 1/4	850	33	230 V, 50 Hz	Monostabil	200
K- 07 15 01 22	G 1/4	G 1/4	1300	33	230 V, 50 Hz	Monostabil	300
K- 07 15 01 23	G 3/8	G 3/8	1500	33	230 V, 50 Hz	Monostabil	300