


K-WTEH 2-TLG PC-BEHAEL S W H G-MINI

Wartungseinheit, zweiteilig Polycarbonatbehälter und Verbindungselement zur Wandbefestigung, halbautomatisches Ablassv.

HANSA FLEX

Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 10 bar
Medientemperatur	max. 70 °C
Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Porenweite im Filterelement	5 µm
Dichtmaterial	NBR
Federhaube	POM
Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Tropfaufsatz	Messing/POM
Ablassventil	halbautomatisch
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Weitere Angaben	Bedienungsanleitung auf Anfrage



Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Baugröße
K-07 25 14 09	G 1/8	1,5 - 9 bar	500	88,0	161,0 mm	68,0	93,0	200
K-07 25 14 10	G 1/4	1,5 - 9 bar	500	88,0	161,0 mm	68,0	93,0	200

Zubehör

K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißteilesatz
K-ERSATZMEMBRANE	Ersatzmembranen
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapterplatten HANSA
K-FILTERELEMENT	Filterelement
K-VERBINDUNGELEMENTE	Verbindungselemente
K-WANDHALTER	Wandhalterung