
## K-RD STUECKE POM

## Reduzierstücke



Eigenschaften			
Arbeitsdruck	0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm)		
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C bei Luft; +1 °C bis +70 °C bei Wasser		
Werkstoff	Acetalpolymerisat (POM)		
Dichtmaterial	NBR		





## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## **Beschreibung**

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Artikel				
Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	Stutzen (mm)	
K- 07 40 28 91	8 mm	46,7	12	
K- 07 40 28 92	10 mm	50,9	12	
K- 07 40 28 93	10 mm	61,2	15	
K- 07 40 28 94	12 mm	61,2	15	
K- 07 40 28 95	15 mm	71,7	18	
K- 07 40 28 96	15 mm	72,7	22	
K- 07 40 28 97	18 mm	71,8	22	
K- 07 40 28 98	15 mm	81,4	28	
K- 07 40 28 99	22 mm	82,6	28	