



K-T-STECK VERS DRE AG-K BE 1

T-Steckverschraubungen, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +150 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Messing vernickelt
Spannring	Edelstahl



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 28 18	R 1/8	4 mm	40,0	20,0	13 mm
K- 07 40 28 19	R 1/8	6 mm	43,0	20,0	13 mm
K- 07 40 28 20	R 1/8	8 mm	47,0	20,0	13 mm
K- 07 40 28 16	R 1/4	6 mm	43,0	25,0	14 mm
K- 07 40 28 17	R 1/4	8 mm	47,0	25,0	14 mm
K- 07 40 28 15	R 1/4	10 mm	53,0	26,0	16 mm
K- 07 40 28 21	R 3/8	8 mm	47,0	28,0	18 mm
K- 07 40 48 02	R 3/8	10 mm	53,0	30,0	18 mm
K- 07 40 48 03	R 3/8	12 mm	58,0	32,5	20 mm
K- 07 40 48 01	R 1/2	12 mm	58,0	35,5	22 mm