
K-WTEH 3-TLG PC-BEHAEL S W H G-MINI

Wartungseinheit, dreiteilig PC-Behälter, Schutzkorb und Verbindungsele. zur Wandbefestigung, halbautomatisches Ablassv.



Eigenschaften			
Eingangsdruck	max. 10 bar		
Medientemperatur	max. 70 °C		
Umgebungstemperatur	max. 70 °C		
Porenweite im Filterelement	5 μm		
Dichtmaterial	NBR		
Federhaube	POM		
Gehäuse	Aluminium-Druckguss		
Tropfaufsatz	Messing/POM		
Ablassventil	halbautomatisch		
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δ = 1 bar		
Weitere Angaben	Bedienungsanleitung auf Anfrage		





Artikel									
Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss	Α	В	С	D	Baugröße	
			(L/min)	(mm)		(mm)	(mm)		
K- 07 25 14 35	G 1/8	1,5 - 9 bar	500	138,0	132,0 mm	39,0	93,0	200	
K- 07 25 14 36	G 1/4	1,5 - 9 bar	500	138,0	132,0 mm	39,0	93,0	200	

Zubehör	
K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißteilesatz
K-ERSATZMEMBRANE	Ersatzmembrane
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapterplatten HANSA
K-FILTERELEMENT	Filterelement
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Ersatzbehälter Serie »G« und »G- mini« Polycarbonat
K-VERBINDUNGELEMENTE	Verbindungselemente
K-WANDHALTER	Wandhalterung