


K-WTEH 3-TLG PC-BEHÄLTER S W H G-MINI

Wartungseinheit, dreiteilig PC-Behälter, Schutzkorb und Verbindungsele. zur Wandbefestigung, halbautomatisches Ablassv.

HANSA FLEX

Eigenschaften

Eingangsdruk	max. 10 bar
Medientemperatur	max. 70 °C
Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Porenweite im Filterelement	5 µm
Dichtmaterial	NBR
Federhaube	POM
Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Tropfaufsatz	Messing/POM
Ablassventil	halbautomatisch
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Weitere Angaben	Bedienungsanleitung auf Anfrage



Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Baugröße
K- 07 25 14 35	G 1/8	1,5 - 9 bar	500	138,0	132,0 mm	39,0	93,0	200
K- 07 25 14 36	G 1/4	1,5 - 9 bar	500	138,0	132,0 mm	39,0	93,0	200

Zubehör

K-VERSCHLEI-SATZ	Verschleißteilesatz
K-ERSATZMEMBRANE	Ersatzmembrane
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapterplatten HANSA
K-FILTERELEMENT	Filterelement
K-ERSATZBEHÄLTER G UND G-MINI POLY	Ersatzbehälter Serie »G« und »G-mini« Polycarbonat
K-VERBINDUNGSELEMENTE	Verbindungselemente
K-WANDHALTER	Wandhalterung